

INFORMAÇÕES GERAIS

Os seguintes elementos são necessários para a atualização do software:

- 1. Software TST versão 7.1.1 Memória USB2.0 P/N: USB2153A Rev. D
- 2. Instruções de atualização do software: P/N: INSSWK360-TST7 Rev. C

PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE:

NOTA: Se a unidade estiver instalada com o software universal ou o software BMR, não baixe o software TST. O software universal e o BMR não são compatíveis com o software TST.

- 1. Verifique se a unidade está desligada (**OFF**), e conecte o cabo de alimentação CA à unidade e à saída CA da parede. (Vide elemento nº. 1 na Figura 5 para o módulo de entrada CA.)
- 2. Aperte e mantenha pressionado o botão "**Aceitar** e, em seguida ligue **(ON)** a unidade para entrar na tela de Download do Software no ventilador e360, como ilustrado na Figura 1".
- Conecte a memória USB 2.0 "Softwares e360 TST versão 7.1.1" à porta USB que se encontra na parte traseira do ventilador. (Vide elemento nº. 2 na Figura 5 para a localização da porta USB.)
- 4. Pressione "Iniciar o Download" na tela de toque (*touchscreen*), como ilustrado na Figura 1. O ventilador emitirá um 'bip' curto. "A mensagem "Pressione a seleção para iniciar" na tela muda para a mensagem intermitente "Baixando...".



Figura 1

- 5. Quando concluir o download, o ventilador emite um bip curto. A mensagem "*Download concluído*" aparecerá na tela que deixará de piscar. Prossiga com a seguinte etapa.
- 6. Desligue (**OFF**) a unidade.
- Desconecte a memória USB 2.0 "Softwares e360 TST versão 7.1.1" da porta USB que se encontra na parte traseira do ventilador. (Vide o elemento nº. 2 na Figura 5 para a localização da porta USB.)
- 8. Ligue novamente (ON) a unidade.
- 9. Aguarde até que a mensagem "*Ventilação em espera*" apareça na tela.
- 10. Pressione "Iniciar Ventilação" para iniciar a unidade. NOTA: Se a unidade não estiver configurada com o circuito de teste e a fonte de ar, pressione *Silenciar alarme* para silenciar os alarmes enquanto o software é verificado.



Instalação do Pacote de Atualização do Software e360 TST 7.1.1 (SWK360-TST7)

NOTA: Para verificar que o novo software foi instalado adequadamente, siga as instruções abaixo:

11. Após pressionar o botão "Iniciar Ventilação", verifique se a mensagem "Software Incompatível..." não aparece na tela. Se a mensagem aparecer na tela de toque, isto significa que o download do software NÃO foi concluído com êxito. Repita as etapas 2 a 10 novamente. Se persistir o mesmo problema, entre em contato com o representante técnico da Newport para assistência adicional.

Pressione o botão "Funções estendidas" no painel de controle frontal.

- 12. Pressione o botão "Histórico de eventos" na tela de toque.
- 13. Certifique se o software foi atualizado para a versão 7.1.1 e se a versão do modelo do cartão está correta. Isto pode ser verificado no canto superior esquerdo no registro histórico de eventos (vide Figura 2 para o software TST+ ou vide Figura 3 para o software TST, ou vide Figura 4 para o software UST). Confirme também se o número de série (N/S) que aparece no registro histórico de eventos corresponde ao N/S apresentado no painel posterior do ventilador (vide elemento 3 na figura 5 para a localização do N/S)



Figura 3

				12-2026 96/98	TTPC A	NORT NORT	LT Shary			05-	06-12-2006 94 94		
	_	EVENT HISY	NDA FO	C		DAVE			EVENT HIST	DBA FC	DC .		DAVE
DOFTWAR	12111	.) 🔍	N973606	11402		BVBNIE	200 TWA	16 1517.1.		2 \$1072406	2 (4699)		EVENT
	TRAC	DATE		C. PEAT		Cupitorer,		TIME	DATE		2.41_NT		UNSTORY
18 - 10140	(C M)	(may bigge)					18-19959	(12 m)	Envirion)				
1.000	01436	42406/66	1620 PA	v	1		1.994	084311	12002436	107101	N - 1	1.5	
275)	0.300	12/06/96	BEW M	r	¢		22M	QUAR!	L MONTON	NOW M	Ý -1	477	
5(6)	(K-53/P	ABI/SEVER	Sector Ma	-35	6 .		5(6)	OH-CHP	NJIGKCARE	(a);=) (A)	(_)	m	
100	0.331	12/10//06		- 4			din	(mi+4.5m)*	et la	87	- 1		
800)	0.338	10106/08	NUR	* 6			(199)	DVL # DWP*	TOP/NOTING	PECP		5	
2491	0:43P	121106/106	Peterse	Craed - 20			690	01-5347	+3/bdAbic	Parmenter	alland - i	H6	
1001	01531P	12/101/85	Peterse	50,000 + 5			398	ALC: NO.	12105/35	700%Did	r Suppret 👘 👳	9	
591	0.33P	42/46/492	Phone Tri	-61	L .		394	012236	12106736	Now 1	-1 Inc.	1.5	
1284	0.530	12/06/06	Birtis .				204	01:5.80	[]	Set 14			
501	CUSEP	32/06/181	Flow	~ 2			691	01/6389	N2766736	Filtere		2	
294	OL23P	12/06/06	102	-64	Ø)		201	DI STATI	1000208	182	-4	60	
(994)	OK10P	1.12/10/2/000	#AUM	-1/	h		(091	21:5362	12/06/06	Private	-6	đ +	
		ENTLATOR	SETTIN	ICS.				×	ENTILATOR	SETT	1GS		
			OATES	shows Told	e maan					DABET	COMPANY NO.	ES BLANK	
HORE:	NO SHO	ALC: N	4	Fair:	0.31		HODE:	NC SMM	1917:		1007.	0.49	
della		VT.		3800	ed-thesi		BAT L:	40	54		Wheeler	int Dawn 1	
Dene:	1.2	Energy Trepart	5	SOGH MW:	201		(Terms)	1	Course Suggest	-	NUER HOTO	2.00	
LIVE FRID		SELS PAGE	42	E. MAPLENI	4.05		RENA PANE	1	WICH FIRMS	10	LINW WELL	8.00	

Figura 4

🛧 AI	DUET				05-12-2096-94-1
VTPG	womv				
		EVENT HIS	TOPYLO	0	SANE
DOSTINU	FE UR1 7.13		0 30273630	184357	BYENT
1 (a - 200-0)	TIME: (12 m)	OATE Seaddoor		CWENT	HISTORY
1990	DP ROLL	13300026	URL OF A	W L 10	
20%	61.534	18/26/26	LOW M	- - 1. 0	
500	0(5))P	12706236	INCOME AND	-2.0	p
2004	CF-(6-31)*	10/05/06	141	- 0	
3180	CT (A) IP	127/06/106	PEEP		
1997	(PLA-317	13/06/02	Passon	Lint = 36	
1996	964.03	10/06/08	Pretrat	Second # 9	
59/	01:4.547	13/640496	First No.	-8.5	
2004	61.346	18/05/78	104.72	- 40	
100	0:539	12/06/06	Pare .	- 2	-
2124	C1.53F	18/05/06	182	-0.0	0
0990	01530	12/08/66	PAUSE	- Hul	•
	1	ENTILATOR	A SETTIN	ICS	
			CLAUE!	TO/BEAR TRUE	OK MARK AND
HODE	WC SHA	PREP		10098	0.40
MATES	46	VT;		TRACE.	int (Plane 3
Ebyre:	1.1	Cleaner Sugar	49 6	HIGH MYS	2.00
AT MARKING		TRACE PARTY	443	LOW WE	1.05



Instalação do Pacote de Atualização do Software e360 TST 7.1.1 (SWK360-TST7)

- 14. Agora a versão **7.1.1** do software foi baixada com êxito.
- 15. Consulte a tela "configuração do paciente", pressionando o botão "Configuração e Calibração" e acione a função **Comp. fugas** ("**ON**)".



1. Conexão de alimentação CA

